



Gemeinsam Werte schaffen.

BORDRINNENSTEINE (SPITZGRÄBEN)

Produktdatenblatt

Eigenschaften:

- erfüllt DIN EN 1340 (Kennzeichnung: A, D, S, I)
- Oberfläche: betonglatt
- **Frost- und Tausalz widerstand nach DIN EN 1340**

Einsatzbereiche:

- überwiegend PKW-Verkehr, gelegentlicher Lieferverkehr: geeignet
- gelegentliche PKW-Nutzung, ruhender Verkehr: geeignet
- ausschließlich Fußgänger: geeignet

Muster



grau

Bezeichnung / Größe	Abmessungen in cm			Baulänge	Gewicht ca. kg / lfm
	Gesamtbreite	Innenbreite	Höhe		
Normalstein	40	26	20 - 11	33	130
abgesenkt	40	26	15 - 11	33	110
Übergang links	40	26	20/15 - 11	33	40
Übergang rechts	40	26	20/15 - 11	33	40
Normalstein	50	36	20 - 11,4	33	165
abgesenkt	50	36	15 - 11,4	33	136
Übergang links	50	36	20/15 - 11,4	33	45
Übergang rechts	50	36	20/15 - 11,4	33	45

Durch besondere Witterungsbedingungen kann es zu Ausblühungen kommen, die als weißlicher Belag / Kondensstreifen in Erscheinung treten. Dabei handelt es sich um harmlose Kalkablagerungen an der Oberfläche. Ausblühungen sind technisch nicht vermeidbar und stellen keine Minderung der Produktqualität dar. Sie berechtigen deswegen nicht zu Reklamationen.