



Gemeinsam Werte schaffen.

# LINEARPFLASTER ANTIK

## Produktdatenblatt

Mit seiner rustikalen, antiken Oberfläche, den gealterten Kanten und durch das Spiel mit sieben verschiedenen Steingrößen bringen die Pflastersteine eine reizvolle klare Optik in die Pflasterfläche. Zwei dezente Farbnuancierungen geben dem Pflaster ein besonderes Flair.

### Eigenschaften:

- erfüllt DIN EN 1338 (Kennzeichnung: K, A, D, I)
- erfüllt DIN EN 1339 (Kennzeichnung: P, K, A, D, S, I)
- Oberfläche: glatt, gealtert
- unregelmäßige Kanten
- Kanten gealtert
- **Frost- und Tausalz widerstand nach DIN EN 1338/1339**

### Einsatzbereiche:

- überwiegend Schwerverkehr: nicht geeignet
- PKW-Verkehr mit geringem Schwerverkehrsanteil: nicht geeignet
- überwiegend PKW-Verkehr, gelegentlicher Lieferverkehr: nicht geeignet
- gelegentliche PKW-Nutzung, ruhender Verkehr: geeignet
- ausschließlich Fußgänger: geeignet

## Farbmuster



grau-anthrazit



muschelkalk

### Sortiment bestehend aus:

Abmessungen in cm	Stärke in cm
39,0 x 22,5	8
32,0 x 28,5	8
42,5 x 28,5	8
21,0 x 16,0	8
30,0 x 16,0	8
39,0 x 16,0	8
27,0 x 16,0	8

### Verlegevorgaben:

Bettungsmaterial: Splitt 2/5  
 Fugenmaterial: Splitt 1/3



Die Wasserdurchlässigkeit des Pflasters über die Fuge kann laut Gutachten der kiwa mit einer Regenspende von 270 ltr/s x ha sicher abgeführt werden. Die Verlegevorgaben hierfür sind nach unseren Produktdatenblättern einzuhalten.

Durch besondere Witterungsbedingungen kann es zu Ausblühungen kommen, die als weißlicher Belag / Kondensstreifen in Erscheinung treten. Dabei handelt es sich um harmlose Kalkablagerungen an der Oberfläche. Ausblühungen sind technisch nicht vermeidbar und stellen keine Minderung der Produktqualität dar. Sie berechtigen deswegen nicht zu Reklamationen.

