



Gemeinsam Werte schaffen.

TOSCANA

Produktdatenblatt

Der Toscana-Pflasterstein belebt sein Umfeld. Nicht nur auf Hof oder Terrasse wird der Toscana-Pflasterstein verlegt, auch in großflächigen Anlagen wie Fußgängerzonen, Gehwegen oder Schulhöfen kommt er zum Einsatz. Die dezenten Fugen sowie klaren Formen unterstreichen den edlen Gesamteindruck dieses Pflastersteinsystems.

Eigenschaften:

- erfüllt DIN EN 1338 (Kennzeichnung: K, A, D, I)
- kantig
- mit Abstandsblöcken
- **Frost- und Tausalz widerstand nach DIN EN 1338**

Einsatzbereiche:

- überwiegend Schwerverkehr: geeignet (bei Pflasterstärke 10 cm)
- PKW-Verkehr mit geringem Schwerverkehrsanteil: geeignet (bei Pflasterstärke 10 cm)
- überwiegend PKW-Verkehr, gelegentlicher Lieferverkehr: geeignet
- gelegentliche PKW-Nutzung, ruhender Verkehr: geeignet
- ausschließlich Fußgänger: geeignet



muschelkalk nuanciert

Farbmuster



grau anthrazit grau-anthrazit



sandstein gelb-rot

Abmessungen in cm	Stärke cm
Einzelsteine:	
19,9 x 16,6	8
9,9 x 16,6	8
19,9 x 16,6	10
9,9 x 16,6	10

Sortiment:

4 Größen 19,9 x 16,6, 9,9 x 16,6, 16,6 x 16,6, 13,2 x 16,6	8
--	---

Verlegevorgaben:

Bettungsmaterial: Splitt 2/5
Fugenmaterial: Splittsand 1/3



Die Wasserdurchlässigkeit des Pflasters über die Fuge kann laut Gutachten der kiwa mit einer Regenspense von 270 ltr/s x ha sicher abgeführt werden. Die Verlegevorgaben hierfür sind nach unseren Produktdatenblättern einzuhalten.

Durch besondere Witterungsbedingungen kann es zu Ausblühungen kommen, die als weißlicher Belag / Kondensstreifen in Erscheinung treten. Dabei handelt es sich um harmlose Kalkablagerungen an der Oberfläche. Ausblühungen sind technisch nicht vermeidbar und stellen keine Minderung der Produktqualität dar. Sie berechtigen deswegen nicht zu Reklamationen.

